

EngageChain Linux 节点部署说明

适用二进制: **engaged-linux-x86_64**, 已统一改名为engaged (ELF64 静态链接 musl, 无需在服务器装 Rust/依赖)

一、服务器准备

```
# 创建部署目录 ( 二进制、数据、日志、密钥各就各位 )  
sudo mkdir -p /opt/engage  
sudo chown -R $USER:$USER /opt/engage
```

把这些文件传到服务器:

- **engaged** (构建产物)
- **start_engaged.sh** (启动脚本)
- **stop_engaged.sh** (停止脚本)
- **node_secret.txt** (私钥文件)

```
cd /本地程序文件所在目录  
scp engaged user@<服务器IP>:/opt/engage/  
其他文件同上方式传输上linux服务器  
ssh user@<服务器IP> "chmod +x /opt/engage/start_engaged.sh"  
ssh user@<服务器IP> "chmod +x /opt/engage/stop_engaged.sh"  
ssh user@<服务器IP> "chmod 600 /opt/engage/node_secret.txt"      ( 600权限保证只有本用户可使用, 保证一定安全性 )
```

或者用xshell/xftp工具配合使用

二、执行部署 (服务器上)

启动挖矿

```
cd /opt/engage  
./start_engaged.sh
```

停止挖矿

```
cd /opt/engage  
./stop_engaged.sh
```

查看挖矿日志:

```
tail -f /opt/engage/node.log
```